



## DULUX SZYBKA ODNOWA PŁYTKI ŚCIENNE



### INFORMACJE O PRODUKCIE

ZASTOSOWANIE	<p>Dulux Szybka Odnowa jest nowoczesną linią uniwersalnych farb do malowania różnych powierzchni w domu. Idealnie nadaje się do szybkiej renowacji i nadania nowego blasku ulubionym przedmiotom. Dulux Szybka Odnowa PŁYTKI ŚCIENNE to wodorozcieńczalna farba do renowacyjnego malowania powierzchni takich jak: glazura, ceramika, marmur, porcelana. Farba przeznaczona jest do użytku wewnątrz pomieszczeń. Jest łatwa w użyciu, ponieważ nie potrzebujesz podkładu. Uzyskane powłoki mają wysoką odporność na użytkowanie, w tym odporność na czasowy kontakt z wodą*. Idealna do malowania płytek ściennych i porcelany. Tworzy powłoki charakteryzujące się gładką powierzchnią o doskonałym efekcie dekoracyjnym.</p> <p>*Farba tworzy powłoki odporne na krótkotrwały kontakt z wodą na powierzchniach pionowych w tym kabinach prysznicowych. Nie należy stosować na powierzchnie poziome, posadzki, blaty, brodziki.</p> <p>UWAGA: Produkt dwuskładnikowy.</p>
KOLORYSTYKA	<p>4 kolory; Informacja o aktualnych kolorach znajduje się w bieżącym cenniku, katalogach lub ulotkach o produktach.</p>
OPAKOWANIA	<p>0,75L; Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach lub ulotkach o produktach.</p>

### DANE TECHNICZNE


PRZEZNACZENIE	Do wewnątrz
EFEKT DEKORACYJNY	Satynowa
SKŁAD NOMINALNY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pigment – pigmenty organiczne i nieorganiczne</li> <li>• Substancja błonotwórcza – dyspersja akrylowa</li> <li>• Rozpuszczalnik – woda</li> </ul>
GĘSTOŚĆ	1,14 – 1,24g/cm <sup>3</sup>
LZO	Limit zawartości LZO (kat.:A/j): 140g/l (2010). Produkt zawiera max 139g/l LZO.
CZAS SCHNIĘCIA (dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +20°C i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• powłoka sucha w dotyku – 1 godzina</li> <li>• do nakładania następnej warstwy – 4 godziny</li> </ul> <p><i>Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności oraz rodzaj malowanego podłoża może wydłużyć czas schnięcia.</i></p>
WYDAJNOŚĆ	<p>Do 12m<sup>2</sup>/l <i>Przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża.</i></p>
ILOŚĆ WARSTW	2 warstwy
ROZCIEŃCZALNIK	Woda
INNE WŁAŚCIWOŚCI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odporność mechaniczna                         <ul style="list-style-type: none"> <li>– odporność na kontakt z wodą*</li> <li>– odporność na zarysowanie,</li> <li>– bardzo dobra przyczepność do podłoża.</li> </ul> </li> <li>• Inne                         <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2w1 – Podkład i Farba w jednym,</li> <li>– szybkoschnąca – krótki czas tworzenia powłoki,</li> <li>– niski poziom zapachu.</li> </ul> </li> </ul>

## STOSOWANIE PRODUKTU

PRZYGOTOWANIE WYROBU	<p>Dulux Szybka Odnowa PŁYTKI ŚCIENNE jest produktem dwuskładnikowym. Dodatkowy składnik znajduje się w saszetce załączonej do opakowania. Przed malowaniem należy go KONIECZNIE mieszać z farbą.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokładnie wymieszać farbę,</li> <li>2. Otworzyć saszetkę i wycisnąć całą jej zawartość do pojemnika z farbą,</li> <li>3. Całość dokładnie wymieszać – czas mieszania minimum 2 minuty,</li> <li>4. Tak przygotowana farba jest gotowa do użycia.</li> </ol> <p>Farbę po zmieszaniu z dodatkowym składnikiem należy zużyć w ciągu 48 godzin. Po tym czasie właściwości farby ulegają zmianie.</p>
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	<p>Powierzchnie do malowania muszą być pozbawione uszkodzonych powłok farb, zwarte, czyste, całkowicie suche, odtłuszczone, bez nalotów organicznych oraz zmatowione i odpylone.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Powłoki farb słabo przyczepnych należy całkowicie usunąć z podłoża, a następnie powierzchnie przemyć wodą w celu usunięcia pylistych pozostałości i kurzu. Pozostawić do wyschnięcia.</li> <li>2. Z powierzchni należy usunąć zanieczyszczenia ograniczające przyczepność farby. Zanieczyszczenia zmyć wodą ze środkiem myjącym. Pozostawić do wyschnięcia. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne umycie powierzchni ze środków pielęgnacyjnych i konserwujących podłogi.</li> <li>3. Przed malowaniem powierzchnie należy dokładnie zmatować droбноziarnistym papierem ściernym oraz odpylić.</li> <li>4. Fugi należy dokładnie oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń za pomocą szorstkiej gąbki lub szczotki. Silikonowe masy i fugi należy usunąć.</li> </ol> <p><i>Uwaga!</i> Farbę można stosować bezpośrednio na malowaną lub niemalowaną powierzchnię. Odpowiednie przygotowanej powierzchni przeznaczonej do malowania jest kluczowe do uzyskania pełnych właściwości produktu.</p>
MALOWANIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warunki malowania           <ul style="list-style-type: none"> <li>– temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10°C a +28°C,</li> <li>– wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%,</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zalecane metody malowania           <ul style="list-style-type: none"> <li>– pędzel: najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle o miękkim, sztucznym włosiu, przeznaczone do emalii wodnych,</li> <li>– wałek: najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki welurowe o długości runa 5-10mm,</li> </ul> </li> <li>• Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego)           <p><i>Malowanie pędzlem, wałkiem:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nie rozcieńczaj emalii,</li> <li>– nakładaj 2 warstwy farby w odstępie 4 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy,</li> <li>– nabieraj na wałek lub pędzel obfite i równomierne ilości farby,</li> <li>– rozprowadzaj równomiernie tak, aby uzyskać jednolitą powłokę.</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Uwaga!</i> Do malowania dużych powierzchni zalecamy używanie farb z jednej serii produkcyjnej. Numer serii na opakowaniu. Pomalowane powierzchnie mogą być w pełni eksploatowane po 10 dniach. Przed tym czasem należy chronić wymalowaną powierzchnię przed zarysowaniem, zabrudzeniem oraz unikać czyszczenia. Po zakończeniu prac malarskich pomieszczenie wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. Do pielęgnacji wymalowanych powierzchni należy używać łagodnych detergentów oraz miękkiej gąbki lub szmatki.</p>
CZYSZCZENIE NARZĘDZI MALARSKICH	<p>Po zakończeniu malowania zaleca się usunąć z narzędzi jak największą ilość farby, a następnie umyć je czystą wodą. Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności</p>

## DODATKOWE INFORMACJE

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przechowywanie W oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C i poniżej +30°C, w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od źródeł ciepła.</li> </ul> <p><i>Uwaga:</i> Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transport Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu aktualnie obowiązującej Umowy ADR. Przewozić krytymi środkami transportu. Szczegółowe wytyczne w Karcie Charakterystyki produktu (sekcja 7 i 14).</li> </ul>
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	<p>Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki produktu</p>

OKRES WAŻNOŚCI	Okres przydatności: 4 lata od daty produkcji. Dane identyfikujące wyrób oraz termin upływu ważności wyrobu podawany jest na opakowaniu jednostkowym.
ATESTY, CERTYFIKATY, DOKUMENTY	Produkt posiada Atest PZH Karta Charakterystyki e –gwarancja dokładności napełniania opakowań
TROSKA O ŚRODOWISKO	 <p>Jeżeli robisz dłuższą przerwę w malowaniu, włóż pędzle i wałki do szczelnych plastikowych torebek, zaklejając je taśmą dookoła uchwytów. To sprawi, że nie wyschną i następnego dnia będą się doskonale nadawały do dalszego użytku. Po zakończonym malowaniu usuń nadmiar farby na gazetę i umyj narzędzia w pojemniku, zamiast pod bieżącą wodą.</p>
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	<p>Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.</p> <p>Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym, w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.</p> <p>Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.</p> <p>Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek - piątek);</li> <li>– pod adres e-mail: <a href="mailto:info.akzonobel@akzonobel.com">info.akzonobel@akzonobel.com</a>;</li> <li>– pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 50 02-255 Warszawa</li> </ul>
DATA AKTUALIZACJI	Styczeń 2024