

KOLORY & PRODUKTY



AMBIANCE
CERAMIC

OLIVE
GARDEN



AkzoNobel

ZWIZUALIZUJ POMYSŁ!

Zainstaluj aplikację **Dulux Visualizer** na swoim smartfonie i zobacz kolor, zanim pomalujesz.



PRZETESTUJ KOLOR!

Kup wygodny w użyciu **tester z mini wałeczkiem** i sprawdź, jak kolor wygląda na Twojej ścianie.



Inspiracje Dulux znajdziesz na stronie internetowej
www.dulux.pl lub za pomocą kodu QR

www.dulux.pl | infolinia: 800 154 075

Kolory przedstawione w katalogu mają charakter poglądowy.
Rzeczywiste wymalowania dostępne są w punktach sprzedaży.



STR.
2



STR.
4



STR.
6



STR.
8



STR.
10



STR.
12

ZESTAWIENIE PRODUKTÓW



AMBIANCE CERAMIC



wysoka trwałość i głęboka kolorów,
wysoka siła krycia



farba ceramiczna
do ścian i sufitów



odporna na plamy,
zmywanie i szorowanie



wydajność do 16 m²/L
głębokie, matowe wykończenie

JAK ŁĄCZYĆ KOLORY?

Cztery palety kolorów Dulux Ambiance Ceramic zostały ułożone tak, aby łatwo i szybko otrzymać piękne, harmonijne zestawienia barw. Oczywiście nie musisz się do nich ograniczać!



Wybierz kolory z dowolnej palety zestawione pionowo (połączenie od jaśniejszego do ciemniejszego odcienia)



Wybierz kolory z dowolnej palety zestawione poziomo (zestawienia o bogatszej, zróżnicowanej kolorystyce)



Wybierz dowolne kolory w ramach palety (wszystkie kolory wybrane z 10 będą doskonale ze sobą współgrały)



Większe powierzchnie możesz pomalować neutralnym odcieniem, który doskonale łączy się z pozostałymi kolorami z palety

NEUTRAL COLOURS

Kolory ponadczasowe pasujące do każdego wnętrza



FUTURE DESIGN

Kolory przyszłości wprowadzające naturę do wnętrza



ELEGANT CLASSICS

Kolory klasyczne nadające luksusowy charakter



TRENDY IDEAS

Kolory współczesne kreujące oryginalne aranżacje





EASYcare+

ODPORNĄ NA PLAMY
+ PRZETARCIA



wydajność do 16 m²/L



uderzenia i przetarcia
nie zostawiają śladów



jasne przedmioty
nie zostawiają przetarć



plamy nie wnikają
w głąb powierzchni

niewzruszona szarość	neutralna biel	pastelowy komfort	kremowa klasyka	miętowa szarość	chłodna biel
odporny popielaty	biała	ponadczasowa sepia	cudowny beż	element patyny	kopalnia srebra
najpopularniejszy szary	vintage beżowy	różany na test	designerski beż	skandynawski turkus	inspirujący błękit
stalowa szarość	przytulny kremowy	przydymiony róż	retro klimat	eklektyczna zieleń	industrialny niebieski
najmocniejszy szary	zawsze beżowy	etno czerwony	musztardowy trend	urban jungle	loftowy granat
czarno na białym	trwałość grafitu	moc ziemi	nowy żółty	zieleń boho	granat pierwsza klasa



EASYCARE PLAMOODPORA



wydajność do 16 m²/L



plamy nie wnikają
w głąb powierzchni



odpycha wodę
i płynne zabrudzenia



wyjątkowo odporna
na mycie i szorowanie

nieskazitelna biel	neutralna biel	nietuzinkowe ecru	vintage beżowy	solidny szary beż	potęga zmierzchu	najpopularniejszy szary	stalowa szarość	efekt szarości
czar alabastru	biały skandynawski	odporny popielaty	mleczna pralina	mistrzowskie płótno	zawsze beżowy	trwałość grafitu	najmocniejszy szary	czarno na białym
beztroska zima	niewzruszona szarość	szlachetna platyna	efektowny brąz	czekoladowa perfekcja	vintage miodowy	mgła absolutna	szary denim	prawie czarny granat
czysty róż	liliowa magia	fiołkowa świeżość	trwale zielony	perfekcyjna pistacja	niedościgniona limonka	kopalnia srebra	bezbłędny błękit	projekt błękit
różany na test	niedelikatnie różowy	niezmienny amarant	niezłe ziółko	cudowny beż	zieleń pod ochroną	niebiańska energia	baby blue	wdzięczny szafirowy
pudrowy róż	miedziany oranż	wzorowa czerwień	miętowa szarość	stylowe khaki	szarozielony minimalizm	tu turkus	królewski niebieski	granat pierwsza klasa
matowy puder	morelowy na okrągło	doskonała pomarańcza	tropikalna zieleń	leśna zieleń	zieleń boho	niezmącony lazur	szykowny turkus	morski granat
wyborny lukier	totalnie kremowy	wystrzałowy szampański	niebывale śmietankowy	siła wanilii	popisowy biskopt			
ponadczasowa sepia	naturalnie odporny	piaskowa moc	cud miód	słoneczny patrol	złoty na medal			

* Kolor dostępny tylko w opakowaniu 2,5 l (pozostałe kolory dostępne są w opakowaniach 2,5 l oraz 5 l).
** Kolor dostępny do wyczerpania zapasów.
*** Farba Dulux EasyCare spełnia wymogi najwyższego, I rodzaju wg polskiej normy PN-C 81914:2002.
Każda farba z rodzaju I, po 200 cyklach szorowania na mokro, posiada ubytek grubości powłoki nie większy niż 70 µm. Dulux EasyCare po 2000 cyklach szorowania (10-krotność wymogów normy) spełnia te wymogi. Badania odporności potwierdzone przez Instytut IMPiB w Gliwicach.



EASYcare

KUCHNIA I ŁAZIENKA



wydajność do 16 m²/L



**ODPORNĄ NA
TŁUSTE PLAMY***

plamy nie wnikają
w głąb powierzchni



HYDROFOBOWA

odpycha wodę
i płynne zabrudzenia



**DO WILGOTNYCH
POMIESZCZEŃ****

odporna na wilgoć
i grzyby pleśniowe

SATYNOWA

pertowy
biały

biała

biały
skandynawski

designerski
szary

ołówkowy
grafit

glamour
szary

turkusowy
basenowy

MATOWA

biała

fińska
sauna

czuję
miętę

antyczny
marmur

beżowy
pleś

szare
płótno

morska
grota

waniliowa
poświata

stepy
Bengalu

skandynawska
prostota

błękitne
jezioro

pustynny
szlak

wyciszony
róż

glamour
szary

turkusowy
archipelag

miodowe
smaki

przydymiony
róż

mocny
grafit

przykładnie
szmaragdowy

złoty
pieprz

krem
kakaowy

nocna
wyprawa

granat
pierwsza klasa

* Powłoka zachowuje wyjątkową odporność na tłuste plamy, które można usunąć z powierzchni powłoki bez jej uszkodzenia.

** W pomieszczeniach o słabej wentylacji, gdzie jest podwyższone zawilgocenie, farba tworzy powłoki odporne na działanie grzybów pleśniowych.



KOLORY ŚWIATA



wydajność do 16 m²/L

doskonałe krycie ciemnych kolorów

zapewnia oddychanie ścian

łatwa aplikacja

KRETA	białe żagle	ziarno sezamu	antyczny marmur
	garść muszelek	** słońce Hellady	białe wino
	rajska plaża	grecka chałwa	świąteczka Heraklionu
KALKUTA	pustynny szlak	szczypta cynamonu	droga pielgrzyma
	beżowy pled	masala chai	drzewo sandałowe
	stepy Bengal	aromatyczny kardamon	* indyjski palisander
WYSPA BALI	** pąki akacji	* plantacja kawy	bambusowy gaj
	* ogród zen	* zielone tarasy	las równikowy
	* zieleń boho	* ryżowe pola	dzikie pnącza

SKANDYNAWIA	designerski biały	neutralna biel	chłodna biel
	białe noce	okruch lodu	Morze Północne
	śnieżny zaprzęg	skandynawska prostota	skaliste fiordy
TYBET	mroźny poranek	fińska sauna	zatoka Wikingów
	promienny świt	imbirowa herbata	złoty posąg
	** piaskowa mandala	** suszone morele	* serce Tybetu
CEJLON	** dojrzewający banan	słoneczne sari	ciepły piasek
	** złota świątynia	egzotyczne curry	* korzeń kurkumy

ANTARKTYDA	szara pościąta	polarna mgiełka	lodowy brzask
	zimowa cisza	srebrzysty lód	turkusowy klif
	nocna wyprawa	grafitowy zmierzch	* błękitny lodowiec
PROWANSJA	* noc polarna	bezkresny ocean	* energia oceanu
	ogrody magnolii	* różane perfumy	kwitnący migdałowiec
	czar Prowansji	** fiołek alpejski	* różowy a brąz
ANDALUZJA	wrzosowy świt	kwiat rozmarynu	** lawendowa dolina
	** lody malaga	* malinowa Granada	* ogniste flamenco

* Kolor dostępny tylko w opakowaniu 2,5 l (pozostałe kolory dostępne są w opakowaniach 2,5 l oraz 5 l).

** Kolor dostępny do wyczerpania zapasów.

*** Wysoka odporność na szorowanie – farba Dulux Kolory Świata spełnia wymogi najwyższego, 1. rodzaju wg polskiej normy PN-C 81914:2002. Po 200 cyklach szorowania na mokro, posiada ubytek grubości powłoki nie większy, niż 20 µm.

ściany i sufity

Farby kolorowe

					
	Ambiance Ceramic	EasyCare+ Odporna na Plamy + Przetarcia	EasyCare Plamoodporna	EasyCare Kuchnia i Łazienka	Kolory Świata
Najważniejsze korzyści	Technologia HD zapewniająca wysoką trwałość i głębię koloru Odporna na plamy, zmywanie i szorowanie Wysoka siła krycia	Odporna na czarne ślady i przetarcia Plamoodporna Łatwa aplikacja	Hydrofobowa – odpycha płynne zabrudzenia Łatwe usuwanie tłustych plam Doskonałe krycie	Odporna na tłuste plamy* Odporna na grzyby pleśniowe** Hydrofobowa – odpycha płynne zabrudzenia	Odporna na szorowanie Wysoka siła krycia Łatwa aplikacja
Wykończenie	matowe	matowe	matowe	matowe, satynowe	matowe
Wydajność	do 16 m²/l	do 16 m²/l	do 16 m²/l	do 16 m²/l	do 16 m²/l
Ilość warstw	2	2	2	2	2
Czas schnięcia	2h	2h	2h	2h	2-4h
Pojemności	2,5 l; 5 l; tester	2,5 l; tester	2,5 l; 5 l; tester	2,5 l; 5 l; tester	2,5 l; 5 l; tester
Kolory	40	36	75	30	75
Uwagi					

ściany i sufity

Farby białe

							
	Complete White	Acryl Matt	Absolute White	Crystal White	Extra White	Super Biały Mat	White Matt
Najważniejsze korzyści	Doskonałe krycie Trwała biel Gładka powierzchnia Odporna na szorowanie Wyprodukowano przy użyciu materiałów o niższej emisji CO ₂	Bardzo dobre krycie Odporność na szorowanie Wysoka wydajność	Absolutnie biały odcień Głęboko matowe wykończenie	Krystalicznie biała Minimalny poziom chlapania Perfekcyjna matowa powłoka	Śnieżnobiała Minimalny poziom chlapania Perfekcyjna matowa powłoka	Perfekcyjna biała, matowa powłoka Minimalny poziom chlapania	100 / 100 w skali bieli Minimalny poziom chlapania Perfekcyjnie matowa powłoka Wysoka wydajność
Wykończenie	matowe	matowe	matowe	matowe	matowe	matowe	matowe
Wydajność	do 14 m²/l	do 14 m²/l	do 13 m²/l	do 13 m²/l	do 13 m²/l	do 13 m²/l	do 13 m²/l
Ilość warstw	2	2	2	2	2	2	2
Czas schnięcia	2h	2-4h	3-4h	3-4h	3-4h	3-4h	3-4h
Pojemności	2,5 l; 9l	3 l; 5 l; 10 l	3 l; 5 l; 9 l	3 l; 10 l	3 l; 10 l	3 l; 10 l	10 l
Kolory	biała	biała	biała	biała	biała	biała	biała
Uwagi	tylko w Leroy Merlin			tylko w Leroy Merlin	tylko w OBI	tylko w PSB	tylko w Bricoman

pozostałe powierzchnie

Szybka Odnowa

						
	Szybka Odnowa Boazerie	Szybka Odnowa Meble	Szybka Odnowa Meble Kuchenne	Szybka Odnowa Okna i Drzwi	Szybka Odnowa Kaloryfery	Szybka Odnowa Płytki Ścienne
Najważniejsze korzyści	Gładka powierzchnia i doskonały efekt dekoracyjny Doskonała przyczepność do podłoża	Odporność powłoki na użytkowanie, wycieranie, zadrapania i uderzenia Łatwa do czyszczenia	Odporność powłoki na użytkowanie, wycieranie, zadrapania, uderzenia i tłuste plamy Doskonała przyczepność na praktycznie wszystkich powierzchniach meblowych	Odporność na użytkowanie, wycieranie i zarysowania Do wewnątrz i na zewnątrz	Odporność na wysoką temperaturę i zmianę koloru pod wpływem ciepła Doskonała na kaloryfery i elektryczne grzejniki	Odporność na kontakt z wodą pomalowanych powierzchni pionowych Doskonała do łazienek
Powierzchnie	drewno, laminaty melaminowe, PCV (powierzchnie malowane lub surowe)	malowane lub niemalowane drewno, MDF, okleiny (laminaty melaminowe, fornir), PCV, metal	malowane lub niemalowane drewno, MDF, okleiny (laminaty melaminowe, fornir), PCV, metal	drewno, metal, PCV (powierzchnie malowane lub surowe)	metalowe – żeliwne, aluminiowe, miedziane (powierzchnie malowane lub niemalowane)	plytki ściennie, ceramika (powierzchnie malowane lub surowe)
Zastosowanie	do wewnątrz	do wewnątrz	do wewnątrz	do wewnątrz i na zewnątrz	do wewnątrz	do wewnątrz
Wykończenie	satynowe: biała + 5 kolorów	satynowe	satynowe	satynowe	satynowe	satynowe
Wydajność	matowe: biała do 12 m²/l	do 12 m²/l	do 12 m²/l	do 12 m²/l	do 12 m²/l	do 12 m²/l
Ilość warstw	2	2	2	2-3	2	2
Sucha w dotyku po	2 h	1 h	1 h	1 h	2 h	1 h
Druga warstwa po	6 h	6 h	6 h	6 h	6 h	4 h
Pojemności	0,75 l; 2,5 l	0,75 l	0,75 l; 2,5 l	0,75 l	0,75 l	0,75 l
Kolory	7	10	5	4	3	4

Farby białe

					
Ambiance Ceramic	EasyCare+ Odporna na Plamy + Przetarcia	EasyCare Plamoodporna	Idealny sufit	Antyrefleksyjna	Premium White
Technologia HD zapewniająca wysoką trwałość i głębię koloru Odporna na plamy, zmywanie i szorowanie Wysoka siła krycia	Odporna na czarne ślady i przetarcia Plamoodporna Łatwa aplikacja	Hydrofobowa – odpycha płynne zabrudzenia Łatwe usuwanie tłustych plam Doskonałe krycie	Antyrefleksyjna – gładka powierzchnia bez smug Doskonała biel	Perfekcyjna biel Ściany bez smug Głęboko matowe wykończenie	100% krycia Trwała biel Odporna na szorowanie
matowe	matowe	matowe	matowe	matowe	matowe
do 16 m²/l	do 16 m²/l	do 16 m²/l	do 14 m²/l	do 16 m²/l	do 14 m²/l
2	2	2	2	2	2
2h	2h	2h	2h	2h	2h
2,5 l; 5 l; 9 l; tester	2,5 l; 5 l; 9 l; tester	2,5 l; 5 l; 9 l; tester	3 l; 9 l	3 l; 9 l	1 l; 2,5 l; 10 l
pure white	biała	niekazitelna biel	biała	biała	biała
				tylko w Leroy Merlin	

Grunt

			
Uniwersalny Grunt i Podkład	Grunt Podkładowy Ściany i Sufity	Dulux Plamy Farba Podkładowa	Dulux Zacieki Farba Podkładowa
Antykorozyjny Zwiększa przyczepność farby nawierzchniowej Szybkoschnący	Doskonałe kryje	Zakrywa typowe rodzaje plam Zapobiega przed ponownym pojawieniem się plam	Zakrywa plamy po zaciekach wodnych Na suche i zawilgocone powierzchnie
-	-	-	-
do 10 m²/l	do 12 m²/l	do 9 m²/l	do 10 m²/l
2	1	1	2
6 h	4 h***	6-8 h***	24***
0,7 l	3 l; 8 l	0,75 l	0,75 l; 2,5 l
-	-	-	-
do wewnątrz i na zewnątrz - podłoża ze stali, stali ocynkowanej, żeliwa, aluminium, twardego PCV, szkła, drewna	do wewnątrz - ściany i sufit	do wewnątrz	do wewnątrz

Rapidry


Dulux Rapidry
Szybkoschnąca – sucha w dotyku po 30 min Łagodny zapach Trwała powłoka
drewno, metal, PCV
do wewnątrz i na zewnątrz
satynowe: biała + 22 kolory matowe: biała + 3 kolory błyszczące: biała do 16 m²/l
2
0,5 h
2-3
1 h
4 h
0,75 l
4

Weathershield


Dulux Weathershield
Szybkoschnąca Wysoka siła krycia Odporna na czynniki atmosferyczne i mechaniczne
do drewna, metalu, PCV
na zewnątrz
satynowe
do 16 m²/l
2
0,5 h
1 h
4-6 h
0,7 l
24

Tablicowa


Dulux Tablicowa
Do pisania kredą Odporna na wielokrotne zmywanie kredy Do ścian i drewna
ściany i sufit, drewno
do wewnątrz
matowe
do 2 m² / 0,25 l
2
0,5 h
6 h
0,25 l
1

* Powłoka zachowuje wyjątkową odporność na tłuste plamy, które można usunąć z powierzchni powłoki bez jej uszkodzenia.
** W pomieszczeniach o słabej wentylacji, gdzie jest podwyższone zawilgoć, farba tworzy powłoki odporne na działanie grzybów pleśniowych.
*** Czas po jakim można nakładać farby nawierzchniowe.

AMBIANCE CERAMIC



www.dulux.pl
infolinia: 800 154 075

Jesli nie potrzebujesz juz katalogu, mozesz wyrzucic go do kosza na odpady papierowe.
Nasz katalog nie zawiera lakierow UV ani folii, dlatego w calosci moze byc poddany recyklingowi.



DB_03609_280425