



SADOLIN LAKIER OCHRONNY

Szybkoschnący do mebli i boazerii

✓ Chroni przed wodą i powstawaniem plam

✓ Nie zmienia koloru drewna

✓ Łatwy w aplikacji. O neutralnym zapachu



INFORMACJE O PRODUKCIE

ZASTOSOWANIE	Sadolin Lakier Ochronny szybkoschnący do mebli i boazerii to wyjątkowo wytrzymały lakier, który trwale i skutecznie zabezpiecza wewnętrzne powierzchnie drewniane przed przetarciami, zarysowaniami i uderzeniami. Tworzy powłokę odporną na wodę i plamy. Lakier Ochronny nie zmienia koloru drewna, dzięki czemu podkreśla jego naturalny wygląd. • Dzięki wykorzystaniu Diamond Technology tworzy wyjątkowo trwałe i twarde powłoki, które skutecznie chronią drewnianą powierzchnię przed zarysowaniami, uderzeniami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi. • Chroni powierzchnię przed wnikaniem wody, zapobiega powstawaniu typowych plam m.in. z kawy, herbaty, wina. • Szybko schnie – kolejna warstwa już po 2 godzinach. • Wodorozcieńczalna formuła sprawia, że lakier cechuje się neutralnym, nieuciążliwym przy malowaniu zapachem. Polecany jest w szczególności do mebli, boazerii, półek, balustrad, drzwi wewnętrznych, listew przypodłogowych i innych wewnętrznych powierzchni z drewna gładkiego, heblowanego. Nadaje się do renowacyjnego malowania powierzchni pokrytych wcześniej innymi powłokami lakierobejc lub lakierów.
KOLORYSTYKA	bezbarwny
OPAKOWANIA	0,2L; 0,7L; <i>Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach lub ulotkach o produktach.</i>

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	Wewnętrz
EFEKT DEKORACYJNY	Półmat, Połysk
SKŁAD NOMINALNY	• Pigment – nie dotyczy • Substancja błonotwórcza – dyspersja kopolimeru uretanowo-akrylowego • Rozpuszczalnik – woda
GĘSTOŚĆ	ok 1,03 g/cm ³
LZO	Limit zawartości LZO (kat.:A/e): 130g/l (2010): Produkt zawiera max 100g/l LZO
CZAS SCHNIĘCIA (dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +23°C i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji)	• sucha w dotyku – po 1 godzinie • nanoszenie następnej warstwy – po 2 godzinach <i>Ostrożne użytkowanie polakierowanych powierzchni można dopuścić po 24 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy. Pełne właściwości odpornościowe po całkowitym utwardzeniu się powłoki, tj. najwcześniej po 5-7 dniach oraz zaniku zapachu wyrobu.</i> Uwaga! <i>Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności oraz rodzaj i gatunek malowanego drewna mogą wydłużyć czas schnięcia. Drewno miękkie łatwiej wchłania produkt i powłoka wysycha szybciej. Na gatunkach drewna twardego czas schnięcia może być wydłużony.</i>
WYDAJNOŚĆ	Do 25 m ² /l <i>Rzeczywiste zużycie zależy od właściwości podłoża, w szczególności od rodzaju i gatunku malowanego drewna. Wydajności podane dla jednej warstwy.</i>
IŁOŚĆ WARSTW	2-3 warstwy
ROZCIEŃCZALNIK	Nie stosuje się. Produkt gotowy do użycia.

ZALETY PRODUKTU	• Diamond Technology - odporność na uderzenia i zarysowania, • chroni przed wodą i powstawaniem plam, • nie zmienia koloru drewna, • łatwa aplikacja – neutralny zapach.
STOSOWANIE PRODUKTU	
PRZYGOTOWANIE WYROBU	Dokładnie wymieszać przed oraz w trakcie malowania, nie dopuszczając do napowietrzenia lakieru. Nie dodawać obcych składników.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	Podłoża do malowania muszą być: – suche i wysezonowane – wilgotność drewna nie powinna przekraczać 15%, – czyste i odtłuszczone (bez zabrudzeń – kurzu, plam, nalotów organicznych itp.) – miejsca zażywiczone, tłuszczy, substancje oleiste oraz preparaty woskowe – usunąć benzyną lakową, natomiast brud i kurz – umyć wilgotną szmatką z dodatkiem środka myjącego i pozostawić do wyschnięcia, – gładko oszlifowane, – zdrowe – w przypadku występowania zniszczeń biologicznych oczyścić do surowego drewna lub usunąć skażone drewno, następnie zabezpieczyć odpowiednim środkiem grzybobójczym, – pęknięcia i ubytki w drewnie – wypełnić masą szpachlową do drewna, wyrównać i przeszlifować, Podłoża poddawane renowacji: – usunąć dokładnie stare zniszczone powłoki farb, lakierów lub lakierobejc do surowego drewna, – podłoża wcześniej malowane lakierem lub lakierobejcą, których powłoka jest nieuszkodzona i dobrze przyczepiona do podłoża należy oczyścić z zanieczyszczeń, zmatowić papierem ściernym i odpylić. Uwaga! <i>Przy wymalowaniach renowacyjnych wykonaj na małej powierzchni wymalowanie próbne. Jeżeli po wyschnięciu powstanie niepożądany efekt należy stare powłoki całkowicie usunąć i na nowo przygotować podłoże do malowania. Szlifowanie na sucho powoduje powstawanie kurzu i pyłu. Zalecamy stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.</i>
MALOWANIE	• Warunki malowania – temperatura otoczenia powinna być pomiędzy +10°C a +28°C, – wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%, <i>Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki.</i> • Zalecane metody malowania – pędzel: najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z miękkiego, sztucznego włosa. • Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego) – nie rozcieńczaj lakieru przed użyciem, – nakładaj 2-3 cienkie warstwy, w odstępie co najmniej 2 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy, – rozpraszaj dokładnie wzdłuż słojów drewna do uzyskania równomiernej warstwy, – przed nałożeniem kolejnej warstwy, poprzednią, po jej wyschnięciu (najwcześniej po 2 godzinach) należy delikatnie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym i dobrze odpylić, Uwaga! <i>Lakier w opakowaniu ma mleczny kolor, który zanika w trakcie aplikacji. Docelowy wygląd lakier osiąga po całkowitym wyschnięciu. Do malowania dużych powierzchni zalecamy używanie lakieru z jednej serii produkcyjnej. Numer serii na opakowaniu. Po zakończeniu prac malarskich pomieszczenie wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.</i>
CZYSZCZENIE NARZĘDZI MALARSKICH	Po zakończeniu malowania zaleca się usunąć z narzędzi jak największą ilość preparatu, a następnie umyć je wodą. Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.
DODATKOWE INFORMACJE	
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	• Przechowywanie W oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pozycji pionowej, w temperaturze powyżej +5°C i poniżej +30°C, w pomieszczeniach osłoniętych przed bezpośrednim działaniem słońca oraz wysokich temperatur. Uwaga: <i>Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu.</i> • Transport Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu aktualnie obowiązującej Umowy ADR. Przewozić krytymi środkami transportu. <i>Szczegółowe wytyczne w Karcie Charakterystyki produktu (sekcja 7 i 14).</i>
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki produktu
OKRES WAŻNOŚCI	Okres przydatności: 4 lata od daty produkcji. Dane identyfikujące wyrób oraz termin upływu ważności wyrobu podawany jest na opakowaniu jednostkowym.

ATESTY, CERTYFIKATY, DOKUMENTY	Pracujemy zgodnie z systemami zarządzania jakością ISO 9001, środowiska ISO 14001 oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ISO 45001 Produkt posiada Atest PZH Karta Charakterystyki e –gwarancja dokładności napełniania opakowań
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym, w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich. Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować: – pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek - piątek); – pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com; – pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 50 02-255 Warszawa
DATA AKTUALIZACJI	Marzec 2024