



SADOLIN OLEJ DO BLATÓW

Ochronny o wysokiej odporności

✓ Trwała ochrona przed wodą i plamami

✓ Odporny na wysoką temperaturę

✓ Zachowuje naturalny kolor i wygląd drewna



INFORMACJE O PRODUKCIE

ZASTOSOWANIE

Sadolin Olej do blatów ochronny o wysokiej odporności to nowoczesny produkt przeznaczony do pielęgnacji i ochrony drewnianych blatów kuchennych oraz łazienkowych. Olej wnika w drewno i odżywia je od środka, zabezpieczając powierzchnię przed plamami, wodą i wysoką temperaturą. Nadaje półmatowe wykończenie i nie zmienia koloru drewna, dzięki czemu podkreślone zostaje naturalne piękno drewnianych powierzchni.

- Chroni powierzchnie przed wnikaniem wody, zapobiega powstawaniu typowych plam m.in. z kawy, herbaty, wina.
- Dzięki specjalnie opracowanej formule wnika w drewno oraz tworzy powłokę ochronną, która skutecznie zabezpiecza drewnianą powierzchnię.
- Odporność na wysoką temperaturę odpowiada potrzebom tak wymagających powierzchni jak blaty kuchenne.
- Produkt nie zmienia koloru drewna, zachowując jego naturalny wygląd i podkreślając rysunek słojów.

Polecany jest w szczególności do blatów kuchennych i łazienkowych, mebli oraz innych wewnętrznych powierzchni z drewna gładkiego, heblowanego.

KOLORYSTYKA

bezbarny

OPAKOWANIA

0,5L;

Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach lub ulotkach o produktach.

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	Wewnętrzny
EFEKT DEKORACYJNY	Półmat
SKŁAD NOMINALNY	• Pigment – nie dotyczy • Substancja błonotwórcza – dyspersji styrenowo-akrylowa • Rozpuszczalnik – woda
GĘSTOŚĆ	ok 1,04 g/cm ³
LZO	Limit zawartości LZO (kat.:A/e): 130g/l (2010): Produkt zawiera max 80g/l LZO
CZAS SCHNIĘCIA (dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +23°C i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji)	• sucha w dotyku (ostrożne użytkowanie) – po 2-3 godzinach • nanoszenie następnej warstwy – po min. 5 godzinach • pełne własności użytkowe – po min. 24 godzinach Uwaga! Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności oraz rodzaj i gatunek malowanego drewna mogą wydłużyć czas schnięcia. Drewno miękkie łatwiej wchłania produkt i powłoka wysycha szybciej. Na gatunkach drewna twardego czas schnięcia może być wydłużony.
WYDAJNOŚĆ	Do 14 m ² /l Rzeczywiste zużycie zależy od właściwości podłoża, w szczególności od rodzaju i gatunku malowanego drewna. Wydajności podane dla jednej warstwy.
IŁOŚĆ WARSTW	Min 2 warstwy
ROZCIENICZALNIK	Nie stosuje się. Produkt gotowy do użycia.
ZALETY PRODUKTU	• pielęgnuje i chroni drewno, • trwała ochrona przed wodą i plamami, • odporna na wysoką temperaturę • szybko schnąca formuła – sucha w dotyku już po 2-3 godzinach, • niski poziom zapachu – łatwa aplikacja.

STOSOWANIE PRODUKTU

PRZYGOTOWANIE WYROBU	Dokładnie wymieszać przed oraz w trakcie malowania. Nie dodawać obcych składników.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	Podłoża do malowania muszą być: – suche i wysezonowane – wilgotność drewna nie powinna przekraczać 15%, – czyste i odtłuszczone (bez zabrudzeń – kurzu, plam, nalotów organicznych itp.), – gładko oszlifowane, – pęknięcia i ubytki w drewnie – wypełnij masą szpachlową do drewna, wyrównaj i przeszlifuj, Podłoża poddawane renowacji: – usuń dokładnie poprzednie powłoki farb, lakierów lub lakierobejc do surowego drewna, – powierzchnie wcześniej olejowane należy dokładnie oczyścić, przeszlifować papierem ściernym, a następnie odpylić. Uwaga! Przy wymalowaniach renowacyjnych powierzchni wcześniej olejowanych lub woskowanych wykonaj na małej powierzchni wymalowanie próbne. Jeżeli po wyschnięciu powstanie niepożądany efekt należy stare powłoki całkowicie usunąć do surowego drewna. Szlifowanie na sucho powoduje powstawanie kurzu i pyłu. Zalecamy stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.
MALOWANIE	• Warunki malowania – temperatura otoczenia powinna być pomiędzy +10°C a +25°C, – wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%, - Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki. • Zalecane metody malowania – pędzel: najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z miękkiego, sztucznego włosa. • Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego) – nie rozcieńczaj oleju przed użyciem, – nakładaj 2 warstwy, w odstępie co najmniej 5 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy, – rozprowadzaj dokładnie wzdłuż stojów drewna do uzyskania równomiernej warstwy, – przed nałożeniem kolejnej warstwy, poprzednią, po jej wyschnięciu (najwcześniej po 5 godzinach) należy delikatnie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym i dobrze odpylić, – nie zaleca się nakładania produktu za pomocą szmatki, Uwaga! Olej w opakowaniu ma mleczny kolor, który zanika w trakcie aplikacji. Docelowy wygląd produkt osiąga po całkowitym wyschnięciu. Do malowania dużych powierzchni zalecamy używanie oleju z jednej serii produkcyjnej. Numer serii na opakowaniu. Po zakończeniu prac malarskich pomieszczenie wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI MALARSKICH	Po zakończeniu malowania zaleca się usunąć z narzędzi jak największą ilość preparatu, a następnie umyć je wodą. Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.
DODATKOWE INFORMACJE	
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	• Przechowywanie W oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pozycji pionowej, w temperaturze powyżej +5°C i poniżej +30°C, w pomieszczeniach osłoniętych przed bezpośrednim działaniem słońca oraz wysokich temperatur. Uwaga: Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu. • Transport Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu aktualnie obowiązującej Umowy ADR. Przewozić krytymi środkami transportu. Szczegółowe wytyczne w Karcie Charakterystyki produktu (sekcja 7 i 14).
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki produktu
OKRES WAŻNOŚCI	Okres przydatności: 4 lata od daty produkcji. Dane identyfikujące wyrób oraz data produkcji podawana jest na opakowaniu jednostkowym.
ATESTY, CERTYFIKATY, DOKUMENTY	Produkt posiada Atest PZH Karta Charakterystyki e –gwarancja dokładności napełniania opakowań

**INFORMACJE
UZUPEŁNIAJĄCE**

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.

Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym, w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:

- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek - piątek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com;
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 50
02-255 Warszawa

DATA AKTUALIZACJI

Marzec 2024